

SB-9000 - Terminal con Pantalla Táctil



APLICACIONES

Restaurantes y Comida rapida.
Autoservicio - seleccion del menu, bebidas, condimentos.
Kioscos - informativos.
Hoteles - estado de cuenta.
Supermercados - Checaprecios, publicidad en cajas.

FUNCIONALIDADES

- **Componentes de grado industrial**
Garantizan estabilidad y MTBF - Maximizan inversión del comerciante.
- **Pantalla táctil con vidrio reforzado**
Resistente a líquidos y golpes.
- **Display de 2 lamparas, alta luminosidad**
- **Diseño atractivo, moderno y robusto**
Máxima estabilidad al tocar la pantalla.
- **Soporte a amplio rango de sistemas operativos**
Sirve de plataforma para una enorme base de aplicativos.
- **Soporta Wireless Lan**
Permite portabilidad fuera de superficies cableadas.
- **Terminal veloz y de alto nivel de prestaciones**
- **Precio competitivo**
- **Optimiza eficiencia del operador**
- **Fabricado bajo normas ISO-9001 y ISO-14001**
- **Opciones de montaje**
Puede usarse en mostrador o en la pared.
- **Tilt amplio**
Ajusta de 0 a 90°.

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES
CPU	Procesador VIA Eden a 667MHz. de tecnología
Display	Pantalla TFT LCD de 15.1" con resolución de 1024 x 768
Pantalla Táctil	Panel táctil de alta resistencia y sensibilidad, con 2mm de vidrio
Almacenamiento	40 GB 2.5", 9 mm, Toshiba
Video	Chipset VT8606, memoria compartida hasta 32 Mb. Salida CRT y LCD de visualización simultánea
Audio	Chipset VT82C686B, entrada, salida (opcional)
Interfase Ethernet	Chipset Realtek RTL8139C, un conector 10/100 Base-T RJ-45
Memoria	256Mb de RAM ampliable a 512Mb
IDE Aumentad	Soporta 2 dispositivos IDE. BIOS autodetectado
Puerto Paralelo	Configurado a LPT1, LPT2, LPT3 o deshabilitado. Admite SPP, ECP y EPP
Puertos Seriales	4 puertos RS-232 y un puerto serial RS-232/422/485
Conector KB/Mouse	Un conector mini DIN de 6-pin admite teclado PC/AT y Mouse PS/2
Conectores USB	Cuatro puertos USB 1.1
BIOS	Flash BIOS de 2Mb otorgados
Adaptador AC	Aprovado por UL. Entrada 100-240V, 47-63Hz, 1.6A. Salida: 24V, 2.5A, 60W
Temp. Operativa	0° to 40° C
Dimensiones	Ancho: 360 mm, Alto: 380 mm, Profundidad: 240 mm (Con base)
Peso	2,15 Kg
