

AVC773

<http://www.compu-venta.com.mx/Folletos-HTML/AV733.htm>



La AVC773 es una grabadora que utiliza tecnología digital para grabar video en un disco duro. Incluye la opción de grabaciones activadas por movimiento , lo que permite hacer mas eficiente el uso del espacio en el disco duro , alto rendimiento en el manejo de imágenes , acercamiento lineal ,excelente calidad de grabación , múltiples formas de búsqueda.

Es la mejor cámara de vigilancia de inteligencia artificial en el mercado.

CARACTERÍSTICAS

- *El formato de compresión wavelet reemplaza la grabación en tiempo elapsado de las cuatro cámaras.
- * 4 entradas de audio y 2 salidas.
- *Se puede conectar a la PC y tiene control remoto.
- * Modalidad de cuadro por cuadro en vivo.
- * Sensores de movimiento y activación por el movimiento.
- * Alarma de entrada y salida.
- *Zoom lineal (2x-4x)
- *Graba hasta 4 cámaras a la vez.
- *Aguanta 1 disco duro remobile de tipo hot-swap , IDE TYPE (hasta 250 GB)

Video format NTSC/EIA or PAL/CCIR

Hard disk storage IDE type, UDMA 66, supported over 250 GB HDD

Recording mode Manual / Alarm / Timer / Motion

Camera Input Signal Composite video signal 1 Vp-p 750 BNC, 4 channels

Main Monitor Output Composite video signal 1 Vp-p 750 BNC

Call Monitor Output Composite video signal 1 Vp-p 750 BNC

Audio input 4 audio inputs, (RCA)

Audio output 2 audio outputs, (RCA)

Motion Detect Area 16 * 12 targets per camera

Motion Detect Sensitivity 99 Levels

Video Loss Detection Yes

Refresh Rate 240 fields/sec. <NTSC> / 200 fields/sec. <PAL>

Recording Rate Multiplex:Up to 30 fields/sec.< NTSC> / 25 fields/sec.<PAL>
Quad-field:Up to 120 fields/sec.<NTSC> / 100 fields/sec.<PAL>
Quad-frame:Up to 240 fields/sec.<NTSC> / 200 fields/sec.<PAL>

Dwell Time Programmable (1~15 Sec)

Picture in Picture Yes (Movable)

Key Lock Yes

Picture Zoom 2*2~4*4 (Movable)

Camera Title 8 letters

Video Adjustable Hue/ Color/ Contrast/ Brightness Adjustable

Alarm Input TTL input, Hi (5V), Low (GND)

Alarm Output COM./N.O/N.C

Remote Control RS-232 or RS-485

Time Display Format YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, OFF

Power Source AC90-220V, 47Hz~63Hz

Operation Temperature 10 ~ 40°C

RS-232C / RS-485 (bps) 115200,57600,19200,9600,4800,3600,2400,1200

Dimension (mm) 343(W) x 223(H) x 59(D)

Net Weight 2.52 kgs

Producto distribuido por:



www-compu-venta.com.mx

Petén 24-1, Col. Narvarte, México, D. F. 03020

Tels: 5519-3733, 5538-5374

E-mail: ventas@compu-venta.com.mx